

MFP A3 Noir et Blanc

AR7024DEU



- MFP 24 ppm
- Impression Recto/Verso en standard
- Chargeur de documents RSPF disponible en option
- Ecran LCD et LED de statut
- Economie d'énergie
- Capacité papier : 350 feuilles standard - 1 850 feuilles max
- Fonction de tri en rotation
- Grammage papier max supporté via le bypass : 200 g/m²
- Langages PCL et émulation PostScript® 3™ disponibles en option
- Compatibilité avec la solution d'impression mobile Sharpdesk Mobile* pour imprimer à partir de - ou scanner vers - le périphérique mobile de votre choix

*Nécessite un routeur LAN sans fil tiers disponible en option.

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|---|-----------------------|
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 24 |
| Vitesse de production N&B ppm (A3) | 12 |
| Format papier: min.-max. | A6R - A3 |
| Grammage papier (g/m2) | 55 - 200 |
| Capacité papier: std (feuilles) | 350 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 1850 |
| Préchauffage (sec.) | 25 |
| Mémoire globale min/max (Mo) | 64 - 448 |
| Recto verso | STD |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie (kW) | 1,2 |
| Dimensions (mm) | 599 x 612 x 511 |
| Poids (Kg) | 29 |

CHARGEUR DE DOCUMENTS

| | |
|------------------------------|---------|
| Capacité chargeur (feuilles) | OPT 100 |
|------------------------------|---------|

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

| | |
|--|--|
| Résolution (dpi) | 600 x 600 |
| Impression réseau (standard / option) | STD |
| Interface (standard / option) | Std: USB 2.0 OPT: 10Base-T / 100Base-TX |
| OS supportés en standard | Windows 8.1, 10. |
| OS supportés en option | Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Protocoles réseau | TCP / IP |
| Protocoles d'impression | LPR, Raw TCP, IPP (OPT) |
| Langages de description de pages (standard/option) | Std: SPLC. OPT: émulation PCL6, émulation PostScript® 3™ |
| Polices disponibles | 80 polices pour PCL, 136 polices pour émulation PostScript® 3™ |

CAPACITÉ TONER

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Noir (pages à 6% de taux d'encre) | 20000 |
|-----------------------------------|-------|

*Nécessite un routeur LAN sans fil tiers disponible en option.

COPIEUR

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Format originaux (max.) | A3 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 6,4 |
| Tri électronique standard | ✓ |
| Copie continue (max. copies) | 999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 400 x 600 |
| Résolution d'impression (dpi) | 600 x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 256 |
| Plage de zoom (%) | 25 - 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |

SCANNER

| | |
|---|----------------------------------|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull' | ✓ |
| Résolution du scan push (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Formats de fichiers | TIFF, PDF, JPG, BMP |
| Utilitaires de scan | Button Manager |
| Destination scan to PC | ✓ |
| Destination scan to FTP, Email | ✓ |
| Destination scan to clé USB | ✓ |

FINITION

| | |
|-------------------------|------------|
| Capacité de sortie max. | 250 sheets |
|-------------------------|------------|