

Documentation préliminaire
MFP A3 Couleur simple et design.

BP20C20EU

Optimisez vos espaces de travail avec un multifonction couleur compact à installer où vous le souhaitez.



Matériel d'impression économique adapté à tous les environnements de bureau même les plus restreints.

- Matériel A3 couleur compact, au design soigné
- Vitesse d'impression 20 pages par minute
- Résolution d'impression 600 x 600 dpi
- Scanner réseau multi-destinations
- Ecran LCD 5 lignes
- Leds de statut verte et rouge pour une visibilité à distance de l'état du MFP
- Formats papier supportés : du A6 au A3W
- Chargeur de documents RSPF offrant une vitesse de numérisation de 37 ipm*¹
- Port USB disponible sur la face avant du MFP pour imprimer et numériser directement depuis une clé USB
- Impression directe de fichiers aux formats PDF*²/TIFF/JPEG.
- Wifi disponible en option
- Compatibilité avec les principales solutions d'impression mobile telles que Sharpdesk Mobile, Google Cloud Print™ *² pour imprimer directement depuis un périphérique mobile

*¹ Images par minute, A4 recto. *² Option Postscript obligatoire

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Vitesse de traitement (ppm) (Max) BP20C20EU	A4 ^{*1} 20	A3 12
Panneau de commande	Ecran LCD 5 lignes	
Format papier (Min - Max)	A6 ^{*2} - A3W	
Grammage papier (g/m ²)		
Magasin 1	60 - 105	
Magasins 2 - 4	60 - 220	
Bypass	55 - 256	
Capacité papier (Std - Max)		
Feuilles	350 - 1 850	
Magasins	1 - 4 (plus bypass)	
Préchauffage ^{*3} (seconds)	29 ^{*4}	
Mémoire (Go) (mémoire partagée)	2	
Alimentation électrique	Tension CA nominale locale ±10%, 50/60 Hz	
Consommation électrique		
(kW) (Max)	1,84 (220 to 240V)	
Dimensions (mm) (L x P x H) BP20C20EU	560 x 560 x 653	
Poids (kg) (approx.) BP20C20EU	52	
Copieur		
Format original (Max)	A3	
Temps de sortie première copie ^{*5} (Secondes)	Couleur 11,5	N&B 8,0
Copies continues (Max)	999	
Résolutoin d'impression (dpi)		
Scan	600 x 600, 600 x 400	
Impression	600 x 600	
Niveaux de dégradés	256	
Plage du zoom (%)	25 - 400, (25 - 200 RSPF) par incréments de 1%	
Taux de reproduction prédéfinis (Système métrique)	10 ratios (5 réductions / 5 agrandissements)	

Imprimante réseau

Résolution (dpi)	600 x 600	
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
OS supportés	Standard : Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 En option ^{*6} : Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14	
Protocoles réseaux	TCP/IP	
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pour le téléchargement de fichiers pour impression IPP, SMB, WSD	
PDL	Standard : PCL 6 En option : Adobe® PostScript®3 TM	
Polices disponibles	80 polices pour PCL, 136 polices pour Adobe PostScript 3 TM en option	
Scanner réseau		
Méthode de scan	Scan Push (via panneau de commande) Scan Pull (application compatible TWAIN)	
Vitesse de scan ^{*7} (ipm) BP20C20EU	Recto 37	Recto/Verso 15
Résolution (dpi) (Max) Scan push Scan pull	100, 150, 200, 300, 400, 600 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9,600 dpi en passant par les réglages utilisateurs ^{*8}	
Formats de fichier	TIFF, PDF, JPEG ^{*9}	
Destinations	Scan vers e-mail, poste de travail, FTP serveur, dossier réseau (SMB), USB	
Utilitaire ^{*10}	Sharpdesk (disponible en option)	
Fax (en option : BPFX10)		
Méthode de compression	MH/MR/MMR/JBIG	
Protocole de communication	Super G3	
Temps de transmission ^{*11} (sec)	2	
Vitesse du modem (bps)	33,600 - 2,400 avec redémarrage automatique après défaillance	
Largeur d'enregistrement	A5 - A3	
Mémoire (Mo)	64	
Wifi (en option : MXEB18)		
Normes	IEEE802.11n/g/b	
Modes d'accès	Mode infrastructure, mode point d'accès	
Sécurité	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP ^{*12} , WPA2 PSK, WPA2 EAP ^{*12}	



^{*1} Chargement côté long. ^{*2} Seul le chargement côté court peut être utilisé avec du papier A6. ^{*3} Dans des conditions de mesure standard. Peut varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement. ^{*4} Lors du démarrage du MFP via le bouton d'alimentation principal. ^{*5} Chargement de feuilles A4 par le côté long à partir du premier magasin, original sur la vitre d'exposition, MFP pleinement opérationnel. Peut varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement. ^{*6} Option MXPk11 requise. ^{*7} Vitesse de numérisation mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24735:2009 pour les matériels équipés d'un chargeur de document. La vitesse de numérisation varie selon le type de document, les réglages définis, les conditions d'utilisation et l'environnement. En se basant sur le modèle A4 Sharp standard, en utilisant le chargeur de documents et le chargement côté long, scan recto et en utilisant les réglages d'usine ^{*8} La résolution varie selon la taille de la zone à scanner ^{*9} Uniquement couleur/niveaux de gris. ^{*10} License Sharpdesk optionnelle requise. ^{*11} En se basant sur le modèle Sharp standard 700 caractères (chargement A4 côté court) en résolution standard et mode Super G3, 33 600 bps, compression JBIG. ^{*12} Non disponible en mode point d'accès.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l'impression. Microsoft, Windows Server et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Mac est une marque commerciale de Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Adobe et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. Tous les autres noms de sociétés, noms de produits et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. © Sharp Corporation, mars 2019. Réf.: BP20C20EU. Job : 19754. Toutes les marques déposées sont reconnues. E & OE.