

Documentation préliminaire

Un matériel A4 couleur compact et performant

MXC304WEU

Matériel d'impression rapide et productif



Tout ce dont votre équipe a besoin

- Vitesse d'impression 30 ppm (pages par minute)
- Résolution d'impression 600 x 600 dpi
- Ecran tactile 7" et interface utilisateur simple d'utilisation et intuitive
- Wifi en standard
- Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format Microsoft® Office
- Fonctionnalité OCR permettant aux utilisateurs de convertir des documents scannés au format Microsoft® Office et de générer des PDF indexables
- Chargeur de documents en 1 seul passage (DSPF)
- Vitesse de numérisation de 110 ipm (recto/verso)
- Compatibilité avec des solutions d'impression mobile qui intègrent une application « Print » telles que Google Cloud print, Airprint et Sharpdesk mobile.
- Haute protection des données et contrôle d'accès optimisé

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

Caractéristiques

Caractéristiques Générales

Vitesse de traitement (ppm) (Max) MXC304WEU	A4*1 30
Panneau de commande	Ecran tactile 7"
Format papier (Min - Max)	A6 - A4
Grammage papier (g/m²)	
Magasin papier	60 - 105
Magasins papiers 2 à 5	55 - 220
Bypass	55 - 220
Autonomie papier (Std - Max)	
Feuilles	300 - 2 700
Magasins papiers	1 - 5 (plus bypass)
Préchauffage*2,3 (sec)	47
Mémoire (Go)	
Mémoire (partagée)	5
Disque Dur*4	500
Puissance nécessaire	Tension CA nominale locale ±10%, 50/60 Hz
Consommation électrique (kW) (Max)	1.84 (220 to 240V)
Dimensions*5 (mm) (L x P x H)	491 x 568*6 x 565
Poids (kg)	38

Copieur

Format de l'original (Max)	A4
Temps de première sortie copie*7 MXC304WEU (CL-NB)	6,7 - 5,5 (sec)
Copies continues (Max)	9 999
Résolution d'impression (dpi)	
Numérisation	600 x 600, 600 x 400

Niveaux de dégradés

Taux de reproduction (%)	25 - 400, (25 - 200 DSPF) par incréments de 1%
Taux prédéfinis (Metric)	10 ratios (5 réductions/5 agrandissements)

Réseau local sans fil

Norme	IEEE802.11n/g/b
Mode d'accès	Mode Infrastructure, Software AP mode
Sécurité	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7

Numérisation

Mode de numérisation	Scan push (via le panneau de commandes) Scan pull (application compatible TWAIN)	
Vitesse de numérisation *8 (ipm) (Max)	Recto 70	Recto / verso 110
Résolution (dpi) (Max)	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Envoi	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
Rétention	50 à 9600 dpi selon le paramétrage de l'utilisateur	
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF crypté, PDF compressé*9, JPEG*9, XPS, PDF indexable, OOXML (docx, xlsx, pptx), texte (TXT), texte enrichi (RTF)	
Destinations	Scan to e-mail, Poste de travail*10, FTP, dossier réseau (SMB), USB	
Utilitaires	Sharpdesk	
Archivage de documents		
Capacité d'archivage des documents*11	Pages	Fichiers
Dossiers principal et personnel	20 000	3 000
Dossier de fichiers temporaires	10 000	1 000
Travaux stockés*12	Copie, impression, scan, fax	
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1 000 max.)	

Imprimante réseau

Résolution (dpi)	600 x 600, 9600 (équivalent) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Systèmes d'exploitation pris en charge	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Protocoles réseaux

Protocoles réseaux	TCP/IP
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP pour le téléchargement de fichiers pour impression, IPP, SMB, WSD
PDL (Std)	PCL 6, Adobe® PostScript®3™
Polices disponibles	80 polices PCL, 139 polices Adobe PostScript 3

Fax

Méthode de compression	MH/MR/MMR/JBIG
Protocole de communication	Super G3/G3
Délai de transmission*13 (sec)	2
Vitesse du modem (bps)	33 600 - 2 400 avec redémarrage automatique après défaillance
Largeur d'enregistrement	A4 - A5
Mémoire (Go)	1 (mémoire intégrée)



*1 Chargement côté long. *2 Dans un environnement de mesure standard. Peut varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement. *3 Lors du démarrage du MFP via le bouton d'alimentation, 58 secondes au démarrage à partir de l'interrupteur principal. *4 La capacité du disque dur indiquée est exclusivement valable pour la France. *5 Dimensions maximales incluant accessoires et options *6 C588 mm (23 5/32") lorsque le panneau de commande est incliné selon l'angle horizontal le plus plat. *7 Chargement de feuilles A4 par le côté long à partir du premier magasin, original sur la vitre d'exposition, sans mode Sélection automatique des couleurs ni Couleur automatique, MFP pleinement opérationnel. Peut varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement. *8 En se basant sur le modèle A4 Sharp standard, en utilisant le chargeur de documents et le chargement sur le côté long. En utilisant les réglages d'usine et en désactivant le mode Sélection automatique des couleurs. La vitesse de numérisation peut varier en fonction du type de document et des réglages. *9 Uniquement couleur/niveaux de gris. *10 Option Kit licence Sharpdesk requise *11 La capacité de stockage varie en fonction du type de document et des réglages. *12 Certaines fonctionnalités nécessitent des options. *13 En se basant sur le modèle Sharp standard 700 caractères (chargement A4 côté long) en résolution standard et mode Super G3, 33 600 bps, compression JBIG.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l'impression. Le logo ENERGY STAR est une marque de certification et peut être utilisé uniquement pour certifier des produits spécifiques qui ont répondu aux exigences du programme ENERGY STAR. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis. Windows, Windows NT, Windows XP et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Adobe et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et de produits et tous les logos sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. ©Sharp Corporation Août 2017. Réf : MXC304WEU Travail :18414. Toutes marques reconnues. E&OE.